

EZ-1 series



특징

- 설치방법이 간단합니다.
- 밸브는 큰 오리피스(4.0mm)로 막힘을 방지합니다.
- FPM (Viton) 밸브 씬을 사용합니다.
- 밸브접속구 사이즈: 1/2" BSP 또는 NPT
- 표준 사용압력 0 - 16 bar(0~1.6 MPa)



사양

타이머

작동간격	0.5-45 min, 조절가능
밸브열림시간	0.5-10 sec, 조절가능
수동 테스트 스위치	마이크로 스위치
공급전압	230 VAC/DC까지, 50/60Hz
소모전류	최대 7mA
사용온도	-40℃~+60℃ (-40°F~140°F)
보호등급	IP 65
몸체 재질	ABS plastic FR grade UL94Vo
접속방식	DIN 43650A ISO 440/6952
표시등	1 LED (황색) 표시등 ON
	1 LED (황색) 표시등 OFF
전압보상율	+/- 10%

밸브

종류	2/2 WAY 직동식
IN/OUT 포트	1/2" BSP
사용압력	0~16.3kgf/cm ² (0~1.63MPa)
주위온도	2℃-55℃
씬재질	FPM (Viton)
사용유체온도	Max. 90° C (194° F)
밸브 몸체	황동
절연 등급	Grade F.
보호등급	IP 65
오리피스	4.0 mm
사용전압	230VAC 50/60 Hz
전압보상율	+/- 10%

외형치수도

